

# DOWNLIGHT

## U-FORCE SMD 35W

force light  
LUMINOUS EVERY DAY

Oprawa podtynkowa o ponadczasowej elegancji — prostym kształcie, polerowanym odbłyśniku.

### Opis:

- Oprawa typu downlight, przystosowana do montażu podtynkowego, o okrągłym kształcie; wyposażona jest w widoczny odbłyśnik aluminiowy.
- Do stosowania jako oświetlenie ogólne w biurach, sklepach, recepcjach, salach konferencyjnym. Moduł LED jest przesłonięty dodatkowym kloszem z PC.
- Odbłyśnik poprawia jej sprawność, będąc jednocześnie elementem dekoracyjnym.
- Oprawa przystosowana do zasilania 230V/50 Hz; (układ zasilający DALI lub z czujką ruchu na życzenie).
- Źródło światła: LED 4000 K o Ra > 80
- Trwałość modułu LED: 50000 h / L70





### Specyfikacja:

Pobór mocy: 35 W

Zasilanie: 85-265 V AC / 50~60Hz

Wymiary: Ø 230 (otwór montażowy: 200-220mm)

RYSUNKI TECHNICZNE



Ip	Oprawa	moc W	CCT	kąt świecenia	strumień lumenów
1	DOWNLIGHT U-FORCE	35	4000 K	60°	4095 lm

TelForceOne SA, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Polska, tel. 71 327 20 00

[www.forcelight.pl](http://www.forcelight.pl)